



## Motoreduktor synchroniczny małowabarytowy model BT do 35Ncm



### ZALETY:

- **kompaktowa konstrukcja,**
- **zasilanie jednofazowe 12, 24, 48, 115, 230 oraz stałe 12VDC i 24VDC,**
- **wirnik wykonany z magnesu trwałego ferrytowego,**
- **stopień ochrony: IP30 lub IP50.**

### SPECYFIKACJA:

#### Parametry elektryczne:

Silnik:

1-kierunkowy lub  
2 kierunkowy (bez sprzęgła)  
fazowe 12, 24, 48, 115, 230VAC  
oraz 12VDC, 24VDC

Zasilanie:

#### Parametry mechaniczne:

Moment obrotowy:

4.8 - 35Ncm

Wątek wyjściowy:

pełny lub ścięty

Łożyska:

ślizgowe

Rodzaj mocowania:

B5 (z uszami mocującymi) lub  
B14 (stalowy klips)

#### Parametry eksploatacyjne

Kierunek obrotów:

CW lub CCW dla silników bipolarnych  
CW oraz CCW dla silników unipolarnych

Stopień ochrony IP:

IP30 lub IP50

W celu złożenia zapytania ofertowego prosimy o podanie modelu, napięcia zasilania oraz momentu obrotowego np.: BT, 230VAC, 35Ncm. Prosimy o kontakt z naszym konsultantem technicznym celem prawidłowego dobrania silnika do aplikacji.

### RYSUNKI TECHNICZNE:

