



Zasilacz impulsowy medyczny model MDP400 o mocy 400W



FRONT FAN (FF)



PERFORATED COVER (PC)



TOP FAN (VC)



OPEN FRAME (OF)



U-CHASSIS (UC)



SEALED (SC)

ZALETY:

- **spełnia normę EN 60601-1 a także posiada 2xMoPP,**
- **uniwersalny zakres napięć wejściowych 90-264VAC,**
- **wysoka sprawność do 94%,**
- **aktywna funkcja PFC (klasa C dla obciążenia >12,5%),**
- **wbudowany komplet zabezpieczeń: OTP, OVP, OCP oraz SCP,**
- **bardzo niski pobór mocy w stand-by <0,5W.**

SPECYFIKACJA:

Wejście AC

Zakres napięć:	90-264 VAC
Częstotliwość:	50-60Hz
Prąd wejściowy:	2,5A przy 180VAC
Prąd startowy:	20A przy 240VAC

Wyjście DC

Zakres napięć:	12-48 VDC (tabela)
Max.prąd:	8.33-33.3A (tabela) wg mocy
Stabilizacja, szумы i tętnienia:	<±1%
Sprawność:	do 94%

Parametry eksploatacyjne

Zakres temperatury pracy:	-20°C...+50°C
MTBF:	400 000h
Normy:	EN 60601-1, EN60601-1-2 class B, EN 60601-1-2 (4 edycja), EN 60950-1, EN55022 class B, EN 61000-3-2 class C,D, EN55024 dla EMC.

TABELA NAPIĘĆ DC I PRĄDÓW:

Typ	Moc	Napięcie	Prąd max.
MDP400-US12-OF	400(250)W	12VDC	33.3A
MDP400-US12-UC	400(250)W	12VDC	33.3A
MDP400-US12-PC	400(250)W	12VDC	33.3A
MDP400-US12-VC	400W	12VDC	33.3A
MDP400-US12-FF	400W	12VDC	33.3A
MDP400-US24-OF	400(250)W	24VDC	16.7A
MDP400-US24-UC	400(250)W	24VDC	16.7A
MDP400-US24-PC	400(250)W	24VDC	16.7A
MDP400-US24-VC	400W	24VDC	16.7A
MDP400-US24-FF	400W	24VDC	16.7A



Zasilacz impulsowy medyczny model MDP400 o mocy 400W

MDP400-US28-UC	400(250)W	28VDC	14.3A
MDP400-US36-OF	400(250)W	36VDC	11.1A
MDP400-US36-UC	400(250)W	36VDC	11.1A
MDP400-US36-PC	400(250)W	36VDC	11.1A
MDP400-US36-VC	400W	36VDC	11.1A
MDP400-US36-FF	400W	36VDC	11.1A
MDP400-US348-OF	400(250)W	48VDC	8.3A
MDP400-US48-UC	400(250)W	48VDC	8.3A
MDP400-US48-PC	400(250)W	48VDC	8.3A
MDP400-US48-VC	400W	48VDC	8.3A
MDP400-US48-FF	400W	48VDC	8.3A
MDP400-US12-SC	400(300)W	12VDC	33.3A
MDP400-US24-SC	400(300)W	24VDC	16.7A
MDP400-US36-SC	400(300)W	36VDC	11.1A
MDP400-US48-SC	400(300)W	48VDC	8.3A

Uwaga: Wartości podane w nawiasach podane są dla zasilacza z chłodzeniem konwekcyjnym (niewymuszonym).

W celu złożenia zapytania ofertowego prosimy o podanie modelu np. MDP400-US24-OF.

WYMIARY:

FRONT FAN (FF):	84x183x41mm
PERFORATED COVER (PC):	84x170x41mm
TOP FAN (VC):	84x166x41mm
OPEN FRAME (OF):	76x164x38mm
U-CHASSIS (UC):	84x166x40mm
SEALED (SC):	83x212x42mm