



Jednostka sterująca model TC15S obsługa do 2 siłowników



ZALETY:

- **obsługa do 2 siłowników,**
- **wbudowany zasilacz,**
- **funkcja synchronizacji 2 siłowników,**
- **dostępne różne wtyki zasilające AC: EU, USA, UK, AUS, JPN,**
- **funkcja t-touch oraz możliwość sterowania poprzez Bluetooth przy użyciu aplikacji na smartfona jako opcja,**
- **możliwość obsługi zewnętrznej ładowarki indukcyjnej 5V/2.1A.**

SPECYFIKACJA:

Parametry elektryczne

Wbudowany transformator:
Napięcie wyjściowe DC:

SMPS 100-240VAC

32V/2.5A 0.5W standby lub

32V/2.5A 0.1W standby szybki start

Parametry mechaniczne

Opcje:

funkcja t-touch, sterowanie poprzez Bluetooth przy użyciu aplikacji na smartfona, ładowanie indukcyjne, mikroprocesor

Parametry eksploatacyjne

Kolor:

czarny

W celu złożenia zapytania ofertowego prosimy o podanie parametrów takich jak: rodzaj wtyku AC, napięcie wyjściowe DC, długość przewodu, opcje dodatkowe. W celu dobrania pozostałych parametrów prosimy o kontakt z konsultantem technicznym, z racji wielu możliwości dostosowania produktu pod wymagania klienta.

RYSUNEK TECHNICZNY:

