



Jednostka sterująca model TC2 obsługa do 3 siłowników



ZALETY:

- **obsługa 1-3 siłowników**
- **możliwość montażu sterownika na siłowniku TA1, TA6/TA7,**
- **synchronizacja 2 siłowników jako opcja,**
- **sterowanie bezprzewodowe jako opcja,**
- **Normy/certyfikaty: EMC.**

SPECYFIKACJA:

Parametry elektryczne:

Zakres napięć wejściowych AC: **100V, 120V, 230V, 100-240V (SMPS)**
Napięcie wyjściowe DC: **24V**
Max prąd: **3A**
Zabezpieczenia: **OCP**

Parametry mechaniczne

Wbudowany transformator: **EI lub SMPS**
Opcje: **synchronizacja 2 siłowników, sterowanie bezprzewodowe**

Parametry eksploatacyjne

Normy/certyfikaty: **EMC**
Stopień ochrony IP: **IP42, IP54**
Kolor: **szary, czarny**

W celu złożenia zapytania ofertowego prosimy o podanie parametrów takich jak: napięcie wejściowe AC, rodzaj wtyczki AC, ilość obsługiwanych siłowników, kolor, długość przewodu. W celu dobrania pozostałych parametrów prosimy o kontakt z konsultantem technicznym, z racji wielu możliwości dostosowania produktu pod wymagania klienta.

RYSUNEK TECHNICZNY:

